



# FREE

Lubricante multipropósito aflojador con Moly en aerosol para trabajos pesados.



- RÁPIDA ACCIÓN
- ECONÓMICO
- PROTEGE LOS EQUIPOS
- NO CONTIENE ÁCIDOS
- EFICAZ

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

### TRABAJA INMEDIATAMENTE

Penetra óxido, corrosión y acumulación de grasa, liberando las partes atascadas

### PENETRA COMPLETAMENTE EN LAS ÁREAS MÁS DIFÍCILES

Libera partes severamente oxidadas, dejándolas listas para su uso, ahorrando repuestos

### UNA HERRAMIENTA QUE CUIDA LA ECONOMÍA DE SU NEGOCIO

Protege las partes oxidadas cuando son extraídas, ahorrando tiempo y cambio de repuestos

### PROTEGE CON UNA PELÍCULA PROTECTORA Y LUBRICANTE DE MOLY

Previene la formación de óxido y corrosión que causan el atasco de partes, dejándolas listas para su uso

### MULTIPROPÓSITO

Una forma fácil de recuperar, proteger y lubricar su equipo

\*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad

## FREE

Lubricante multipropósito aflojador con Moly en aerosol para trabajos pesados.



### INDUSTRIAS Y CLIENTES

- INDUSTRIA MANUFACTURERA
- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
- HILANDERÍAS
- IMPRENTAS
- EMBARCADEROS
- PLANTAS QUÍMICAS
- TALLERES AUTOMOTRICES
- CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA
- PAPELERAS Y EMPAQUES
- INDUSTRIA PETROLERA

### IDEAL PARA USO EN:

- Tuercas y tornillos
- Silenciadores
- Herramientas neumáticas
- Destornilladores
- Moldes o matrices
- Abrazaderas y argollas
- Arrancadores
- Coronas de engranajes oxidados
- Relojes
- Seguros violentados

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Apariencia           | Líquido transparente |
| Color                | Ámbar                |
| Olor                 | Acetato de etilo     |
| Densidad relativa    | 0.834                |
| Punto de inflamación | >27 °C               |
| Solubilidad          | Insoluble            |

\*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad