

# LONG LIFE COOLANT

Refrigerante y lubricante para maquinado de larga duración.



- NO DISTORSIONA EL METAL
- REDUCE CALENTAMIENTO DE LA HERRAMIENTA
- PREVIENE LA CORROSIÓN
- NO SE HACE GOMOSO
- ALTA DILUCIÓN
- NO SE ENTURBIA
- NO TÓXICO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

### ALARGA LA VIDA DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Previene la formación de corrosión y evita el calentamiento de la herramienta para alargar su vida útil

### NO SE ENRANCIA

Está formulado para permitir su uso por varios meses, sin que se torne agrio o se descomponga

### PERMITE UN MEJOR TERMINADO EN EL CORTE

Debido a que la dilución es clara, le permite dar una mejor operación de acabado al corte.

### ECONÓMICO

Se puede diluir en agua de 1:10 hasta 1:30 por su alta concentración

### NO REQUIERE MUCHO TIEMPO DE MANTENIMIENTO

Debido a que no genera gomas ni se acumula en las herramientas, se puede limpiar con agua fría o un desengrasante adecuado

\*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad

# LONG LIFE COOLANT

Refrigerante y lubricante para maquinado de larga duración.



## IDEAL PARA USO EN:

- Talleres de rectificado
- Talleres de corte y perfil de piezas metálicas
- Talleres de mantenimiento y moldeo
- Talleres de mantenimiento industrial
- Talleres de mantenimiento institucional
- Talleres de mantenimiento agrícola

## INDUSTRIAS Y CLIENTES

- INDUSTRIA DE PERFIL Y CORTE DE METALES
- INDUSTRIA DEL RECTIFICADO
- INDUSTRIA DE MOLDEO DE METAL
- INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
- INDUSTRIA MANUFACTURERA
- MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Apariencia                   | Líquido transparente |
| Color                        | Amarillo             |
| Olor                         | Característico       |
| Densidad relativa            | 1.060                |
| Índice de refracción al 100% | 38 °Bx               |
| pH al 100%                   | 9.3                  |
| Solubilidad                  | Completa             |

\*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad