

# HOLD-FAST PLUS

Antideslizante para bandas en aerosol.



- MANTIENE LAS BANDAS SUAVES Y PLEGABLES
- NO ENVEJECE, OXIDA, ENDURECE O SECA
- PROTEGE A LAS BANDAS DEL CLIMA Y HUMEDAD
- EXCELENTE PARA TODA BANDA REDONDA, PLANA O EN V DE CUALQUIER MATERIAL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

### LAS BANDAS PUEDEN SER ACONDICIONADAS MIENTRAS ESTÁN EN OPERACIÓN

Evite paros indeseados, el producto se puede aplicar con las bandas en funcionamiento

#### ALTA LUBRICACIÓN

Excelente lubricante de uso general con características óptimas de antidesgaste y adherencia

#### LUBRICACIÓN LIMPIA

Incoloro, inodoro y no mancha

#### ALTO RENDIMIENTO

Evitan desgastes por fricción excesiva y se reflejan en un mayor tiempo de aprovechamiento útil de las bandas

\*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad

# HOLD-FAST PLUS

Antideslizante para bandas en aerosol.



## INDUSTRIAS Y CLIENTES

- INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
- INDUSTRIA PETROLERA
- INDUSTRIA QUÍMICA
- INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
- INDUSTRIA DE MANUFACTURA
- AGRICULTURA

## IDEAL PARA USO EN:

- Alternadores
- Cables
- Herramientas
- Pasadores de pivote
- Cajas de engranajes
- Guarniciones
- Motores
- Ejes de bomba
- Cinturones de rejilla

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Líquido transparente
Color	Incoloro
Olor	Característico
Densidad relativa	0.745
Punto de inflamación	8 °C
Solubilidad	Insoluble

\*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad