

## FC-101

Antiespumante a base de emulsión de siliconas.



- ELIMINA LA ESPUMA
- ACCIÓN INMEDIATA
- DILUIBLE 100% EN AGUA
- ECONÓMICO

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

#### INDISPENSABLE EN PROCESOS CON ALTA ESPUMA

Su formulación permite usarse en combinación con desincrustantes ácidos y actuar de manera paralela con el proceso de desincrustación

#### NO ES CORROSIVO NI OXIDANTE

No contiene sustancias ácidas o básicas que confieran una propiedad corrosiva al agua

#### FÁCIL DE APLICAR Y DOSIFICAR

Dilúyalo con un poco de agua para obtener una mejor dispersión en los sistemas, puede usarlo con dosificador para las plantas de tratamiento de aguas residuales

#### CONTROLA DERRAMES DE ESPUMA

En procesos de limpieza por recirculación o por aspersion controla los derrames de espuma, permitiendo una mejor actividad de los productos químicos limpiadores

#### ECONÓMICO

Se dosifica de acuerdo a la capacidad del sistema en una proporción de 1:1500 hasta 1:3000, para los procesos de desincrustación con ácido

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Líquido opaco semi viscoso
Color	Blanco
Olor	Silicona
Densidad relativa	1.000
pH al 100%	7.7
Solubilidad	Completa

\*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad